

MAGELLAN™ 1100i

DATALOGIC



TECNOLOGIA DI LETTURA HIGH PERFORMANCE

Il lettore Magellan™ 1100i è uno strumento estremamente versatile dalle prestazioni elevate, che consente la raccolta dei dati in numerose applicazioni. Grazie alla più recente tecnologia di imaging digitale di Datalogic, questo lettore fornisce prestazioni di lettura intuitive e veloci su tutti i codici a barre 1D e 2D ed è dotato di caratteristiche avanzate, quali la cattura di immagini e la disattivazione dell'etichettatura EAS. Un innovativo indicatore di lettura esterno, ERI (External Read Indicator), consente al lettore Magellan 1100i di integrarsi facilmente con altri strumenti RFID oppure con sistemi EAS, per ottenere una soluzione duratura nel tempo.

TECNOLOGIA ILLUMIX™ PER SCANSIONE A PASSATA O A PRESENTAZIONE

La tecnologia di illuminazione intelligente Illumix™ di Datalogic, presente nel lettore Magellan 1100i, ottimizza i livelli di luce per consentire la cattura automatica di immagini e la lettura di codici direttamente dagli schermi e display di telefoni cellulari, palmari o computer. La tecnologia Illumix potenzia la motion tolerance dello scanner in modo molto superiore rispetto alle altre soluzioni di lettura 2D, permettendo una migliore acquisizione del codice sia nella modalità di scansione a passata che in quella a presentazione.

LA SOLUZIONE IDEALE PER AMBIENTI RETAIL CON POCO SPAZIO A DISPOSIZIONE

Le dimensioni compatte del Magellan 1100i ne fanno la soluzione ideale per l'utilizzo in spazi ridotti. Rispetto agli scanner lineari, con i quali è più facile la lettura accidentale di un codice sbagliato, la scansione ad immagine è più precisa e permette di eliminare i tempi necessari per la correzione degli errori. Il tutto si traduce in migliore gestione del tempo, aumento di produttività e soddisfazione dei clienti.

CARATTERISTICHE

- Ottime performance in fase di lettura dei codici 1D e 2D (opzionali) per migliorare la produttività in fase di acquisizione dei dati
- La tecnologia di imaging digitale, senza parti in movimento, garantisce una migliore affidabilità del prodotto
- La tecnologia di illuminazione intelligente Illumix™ consente la lettura automatica di codici a barre sui display dei telefoni cellulari, computer portatili o palmari
- Dimensione compatta e design ergonomico permettono una lettura sia a mani libere che in modalità manuale
- L'indicatore Green Spot (nei modelli provvisti di tasto) fornisce all'operatore un'ulteriore conferma di buona lettura
- Precisa scansione a immagine con migliore lettura rispetto agli scanner lineari
- Modello con tasto per la cattura dell'immagine o per l'utilizzo in modalità di lettura mirata a linea singola per liste PLU (Price Look-Up)
- Compatibile con i sistemi EAS Checkpoint e Interlock
- Compatibile con l'interfaccia WMI (Windows Management Instrumentation); si integra facilmente con il System Director di IBM tramite RMA (Remote Management Agent)
- Il programma di servizi EASEOFCARE offre un'ampia scelta di opzioni, per proteggere i tuoi investimenti, assicurare il massimo della produttività e il ROI

MERCATI-APPLICAZIONI

Retail: Punto Vendita, Gestione applicazioni di Mobile Marketing, Verifica Età, Codici 2D



SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ DI DECODIFICA

1D / Codici Lineari	Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar™.
Codici 2D	Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code
Codici Stacked	GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirezionali; MicroPDF417; PDF417

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente	In modalità operativa (tipica): < 400 mA Standby/In pausa (tipica): < 300 mA
Tensione di Alimentazione	4,5 - 14,0 VDC

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Luce Ambiente	Esterno: 0 a 86.100 lux Interno: 0 a 6.000 lux
Resistenza Alle Cadute	Sopporta 50 cadute da 1,2 m / 4,0 ft su cemento
Protezione ESD	25 kV
Umidità (Non-condensante)	5 - 95%
Resistenza Alla Polvere e All'acqua	IP52
Temperatura	Modalità operativa: 0 a 40 °C / 32 a 104 °F Spento: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F

INTERFACCE

Interfacce	Emulazione di tastiera; IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB
-------------------	--

CARATTERISTICHE OPZIONALI

Caratteristiche EAS	Checkpoint Systems: L'hardware EAS integrato funziona con i modelli Counterpoint IX e Evolve D11 Sensormatic: Segnale di buona lettura
Caratteristiche a Valore Aggiunto	Download da host; PIR (Productivity Index Reporting™); Report diagnostici

CARATTERISTICHE FISICHE

Colori Disponibili	Grigio; Nero; Altri colori e loghi disponibili su richiesta per quantità minime ordinate
Dimensioni	Supporto rialzato: 5,9 x 7,6 x 9,7 cm / 2,3 x 3,0 x 3,8 in Scanner: 8,4 x 7,1 x 9,4 cm / 3,3 x 2,8 x 3,7 in
Peso	Supporto rialzato: 187,1 g / 6,6 oz Scanner: 198,5 g / 7,0 oz

PRESTAZIONI DI LETTURA

Cattura di Immagine	Opzionale: 752 x 480 pixels; Formati grafici: JPEG
Rapporto di Contrasto Stampa (Minimo)	25%
Velocità di Lettura (Massima)	1.768 digital scan lines/sec.
Angolo di Lettura	Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): 0 - 360°; Skew (Yaw): +/- 75°
Indicatori di Lettura	Conferma di buona lettura Datalogic GreenSpot; LED di buona lettura; Segnale acustico (tono e volume programmabile)
Risoluzione (Massima)	0,130 mm / 5 mils
Righe di Lettura	Digital: 136

RAGGIO D'AZIONE DELLA LETTURA

Tipica Profondità di Campo	Distanza minima determinata dalla lunghezza del simbolo e dall'angolo di lettura. I valori della profondità di campo dipendono dalla risoluzione di stampa, dal contrasto e dalla luce. 1D / Codici Lineari 5 mils: 1,3 a 4,6 cm / 0,5 a 1,8 in 7,5 mils: 0,63 a 5,71 cm / 0,25 a 2,25 in 10 mils: 0 a 12,7 cm / 0 a 5,0 in 13 mils: 0 a 15,2 cm / 0 a 7,0 in 20 mils: 0 a 17,1 cm / 0 a 7,0 in Codici a Barre Opzionali 6,6 mils PDF: 3,8 a 7,6 cm / 1,5 a 3,0 in 10 mils Data Matrix: 0 a 4,5 cm / 0 a 1,8 in 10 mils PDF: 3,1 a 15,2 cm / 1,2 a 6,0 in 15 mils PDF: 2,5 a 15,2 cm / 1,0 a 6,0 in 24 mils Data Matrix: 0 a 12,7 cm / 0 a 5,0 in
-----------------------------------	--

NORME DI SICUREZZA

Organismo di Controllo	Il prodotto soddisfa i criteri di sicurezza e di legge per l'uso a cui è destinato; Si può fare riferimento alla Quick Reference Guide per la lista completa delle certificazioni.
Conformità Ambientale	Conforme a RoHS EU
Classification LED	IEC 60825 Class 1 LED

PROGRAMMI

OPOS / JavaPOS	JavaPOS e driver OPOS sono scaricabili gratuitamente.
Funzioni di Scaricamento Host Remoto	Riduce il costo di assistenza e migliora le operazioni.

GARANZIA

Garanzia	2 Anni
-----------------	--------

ACCESSORI

Supporti

- 11-0143 Stand flessibile, Nero, 22,8 cm / 9,0 in
- 11-0160 Stand flessibile, Grigio, 22,8 cm / 9,0 in



- 11-0114 Supporto rialzato con inclinazione regolabile e fori per il fissaggio, Nero, 6,0 cm / 2,4 in
- 11-0115 Supporto rialzato con inclinazione regolabile e fori per il fissaggio, Grigio, 6,0 cm / 2,4 in



- 11-0116 Piastra metallica per il fissaggio, Nero
- 11-0117 Piastra metallica per il fissaggio, Grigio