



Lettori di codici a barre manuale linear imager a contatto multiuso

I lettori a contatto linear imaging Touch 65/95 sono prodotti eccellenti per coloro che cercano una soluzione conveniente per applicazioni di gestione di documenti generali e retail.

Touch 65/90™ Pro fornisce una soluzione multi-interfaccia completa, che comprende RS-232, USB, Wedge e Wand Emulation mentre Touch 65/90 Light offre wedge USB o PS2 e modelli singoli RS-232. Entrambi presentano tassi elevati di lettura alla prima passata combinando eccellenti prestazioni di lettura con la ricostruzione avanzata del codice per codici danneggiati o stampati in modo scadente, con conseguente incremento della produttività. Sono disponibili le modalità di formattazione e modifica dei dati per formattare i dati raccolti secondo quanto richiesto dal software applicativo.

I lettori Touch sono disponibili con finestre di lettura di 65 mm e 90 mm per la lettura di codici a barre standard e più ampi. I lettori Touch sono disponibili in modelli con grilletto. Possono essere utilizzati anche

come lettori senza grilletto, semplicemente disabilitando il grilletto con un comando di configurazione.

Disponibili in colore grigio scuro, è possibile richiedere colori personalizzati a fronte di un ordine minimo.



Caratteristiche

- Ampie finestre di lettura: 65 mm / 2.6 in e 90 mm / 3.5 in
- Tassi di lettura a prima passata elevati e accurati con ricostruzione avanzata dell'etichetta per codici danneggiati o stampati in modo scadente
- Formattazione e modifica dei dati avanzate (65/90 Pro)
- Multi-interfaccia USB, RS-232, Wedge e Wand Emulation (65/90 Pro)
- Supporto dei codici lineari GS1 DataBar™

Specifiche Tecniche

CAPACITÀ DI DECODIFICA

1D / CODICI LINEARI

Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 Databar™

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CORRENTE

In modalità operativa (tipica): 100 mA @ 5 VDC

Standby/In pausa (tipica): < 500 µA @ 5 VDC

5 VDC +/- 5%

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

LUCE AMBIENTE

fino a 2.000 lux

PROTEZIONE ESD

16 kV

RESISTENZA ALLA POLVERE E ALL'ACQUA

IP30

RESISTENZA ALLE CADUTE

Sopporta cadute da 1,2 m / 3,9 ft su superficie in cemento

TEMPERATURA

Modalità operativa: 0 a 55 °C / 32 a 131 °F

Spento: -20 a 70 °C / -4 a 158 °F

90%

UMIDITÀ (NON-CONDENSANTE)

INTERFACCE

Emulazione di tastiera: 65/90 Light; Emulazione penna: 65/90 Light;
Interfaccia multipla RS-232 / USB /emulazione tastiera / emulazione
penna: 65/90 Pro; USB: 65/90 Light

CARATTERISTICHE FISICHE

COLORI DISPONIBILI

Grigio scuro; Altri colori e loghi disponibili su richiesta per quantità minime ordinate

DIMENSIONI

Touch 65: 16,4 x 7,8 x 6,3 cm / 6,5 x 3,0 x 2,5 in

Touch 90: 17,5 x 10,0 x 8,0 cm / 6,9 x 3,9 x 3,1 in

PESO

Touch 65: 160,0 g / 5,6 oz

Touch 90: 195,0 g / 6,9 oz

PRESTAZIONI DI LETTURA

INDICATORI DI LETTURA

LED di buona lettura; Segnale acustico (tono programmabile)

RAPPORTO DI CONTRASTO STAMPA (MINIMO)

Modelle Light: 25%; Modelle Pro: 15%

RISOLUZIONE (MASSIMA)

Touch 65: 0,100 mm / 4 mils

Touch 90: 0,130 mm / 5 mils

SENSORE

CCD Solid-state 2048 pixels

VELOCITÀ DI LETTURA (MASSIMA)

256 scansioni/sec

RAGGIO D'AZIONE DELLA LETTURA

TIPICA PROFONDITÀ DI CAMPO

Distanza minima determinata dalla lunghezza del simbolo e dall'angolo di lettura.

I valori della profondità di campo dipendono dalla risoluzione di stampa, dal contrasto e dalla luce

5 mils: 0 a 2,5 cm / 0 a 1,0 in

7,5 mils: 0 a 4,3 cm / 0 a 1,7 in

10 mils: 0 a 5,0 cm / 0 a 2,0 in

13 mils: 0 a 6,8 cm / 0 a 2,7 in

20 mils: 0 a 8,0 cm / 0 a 3,2 in

NORME DI SICUREZZA

CONFORMITÀ AMBIENTALE

Conforme a RoHS Cina; Conforme a RoHS EU

ORGANISMO DI CONTROLLO

Il prodotto soddisfa i criteri di sicurezza e di legge per l'uso a cui è destinato

Si può fare riferimento alla Quick Reference Guide per la lista completa delle certificazioni

PROGRAMMI

DATALOGIC ALADDIN™

Il programma di configurazione Datalogic Aladdin è scaricabile gratuitamente

OPOS / JAVAPOS

I driver JavaPOS sono scaricabili gratuitamente

I driver OPOS sono scaricabili gratuitamente

GARANZIA

5 Anni



Supporti

- 90ACC1878 Supporto banco/parete, Touch 65 (SPC-TOUCH65)
- 90ACC1879 Supporto banco/parete, Touch 65/90 (SPC-TOUCH65/90)

© 2007-2008 Datalogic Scanning Inc.

All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws.
• Copying, or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic Scanning, Inc.

Datalogic is a registered trademark of Datalogic S.p.A. in many countries and the Datalogic logo, Datalogic Aladdin, PuzzleSolver and Touch are trademarks of Datalogic S.p.A.

Other brand and product names may be trademarks of their respective owners.

Product specifications are subject to change without notice.

DS-TOUCH-IT 20080916

www.scanning.datalogic.com