



RW™ Series

La stampante portatile per stampare dove serve

Stampanti da portare sempre con sé

Le stampanti della serie RW sono state pensate specificamente per chi lavora in movimento. L'estrema praticità delle funzioni e del design consente all'utente mobile di stampare fatture e ricevute in modo rapido ed efficiente, riducendo al minimo i tempi morti e ottenendo la massima redditività dell'investimento.

Versatile e robusta

Grazie al design compatto ed ergonomico, le stampanti della serie RW sono facili da trasportare a tracolla o alla cintura. Per le applicazioni basate su veicoli, le opzioni intelligenti di ricarica a bordo di Zebra assicurano ulteriore flessibilità al lavoratore mobile. Progettate per resistere a temperature e condizioni meteorologiche estreme, le stampanti della serie RW sono anche in grado di assorbire urti ripetuti, garantendo comunque prestazioni affidabili.



RW™ Series

- Bluetooth® o altre opzioni wireless 802.11b/g
- Classificazione IP 54 (resistenza a polvere e acqua)
- Resistenza a più cadute su cemento da 1,8 metri
- Lettori opzionali di nastro magnetico e di smart card certificato EMV
- Alloggiamento per veicoli opzionale per trasporto e ricarica



Per ulteriori informazioni su questi prodotti, visitare il sito www.zebra.com



Zebra Technologies

Ufficio vendite regionale

Via Pavese 1/3

20089 Rozzano (MI)

Italia

Tel: +39 02 575 541

Fax: +39 02 575 543 10

E-mail: italiazebra@zebra.com

Sede centrale europea, Ufficio vendite Regno Unito e Irlanda

Zebra Technologies Europe Limited

Zebra House, The Valley Centre

Gordon Road

High Wycombe

Buckinghamshire

HP13 6EQ

Regno Unito

Tel: +44 (0)1494 472872

Fax: +44 (0)1494 768251

E-mail: mseurope@zebra.com

Sede centrale internazionale

333 Corporate Woods Parkway

Vernon Hills, IL 60061-3109

Stati Uniti

Tel: +1 847 793 2600

Fax: +1 847 913 8766

Altre sedi

Stati Uniti: California, Florida, Rhode Island, Wisconsin

Europa: Francia, Germania, i Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia

Asia-Pacifico: Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, Singapore

Medio Oriente & Africa: Dubai, India, Sudafrica



© 2006 Zebra Technologies Europe Limited

FS-30902
Società certificata ISO 9000

#12552L-1 Rev.1 (03/06)

Specifiche tecniche*

Caratteristiche standard

- Metodo di stampa: termico diretto
- Display LCD inclinato con quattro pulsanti
- Interfacce seriale e USB
- Architettura a 32 bit per l'elaborazione ad alta velocità
- Gestione intelligente della batteria (monitoraggio della batteria per prestazioni ottimali e prolungamento della durata)
- Costruzione: rivestimento di gomma resistente alle abrasioni, policarbonato modificante all'urto
- Resistenza alle cadute: più cadute su cemento da 1,8 metri

- Interfaccia seriale RS-232 con meccanismo di blocco del cavo
- Fessura per l'inserimento di supporti esterni (RW 420™)
- Guide per supporti autocentranti
- Caricamento firmware a rilevamento automatico

Linguaggi di programmazione

- Linguaggio di programmazione: CPCL nativo con emulazioni ZPL® e EPL™ (standard)

Caratteristiche operative

Ambiente

- Conforme agli standard IP 54
- Temperatura di impiego: da -20°C a 55°C
- Ambiente di stoccaggio: da -30°C a 65°C
- Umidità in uso: 10-90% senza condensa
- Umidità di stoccaggio: 10-90% senza condensa

Elettriche

- Batteria standard da 2,0 Ah, 7,4 V (RW 220™)
- Batteria standard da 4,0 Ah, 7,4 V (RW 420)
- Opzioni per ricarica esterna (veicoli e c.a.)
- Componenti interni con protezione dagli urti

Funzionalità interfaccia di comunicazione

- Bluetooth® v.1.2 o 802.11b/g (opzionale)
- Connessione con cavo standard: RS-232, RJ-45 a 10 pin
- Velocità di trasmissione configurabile: da 9,6 a 115,2 Kbps
- Controllo di flusso XON/XOFF o hardware (RTS/CTS)
- Supporto USB 2.0 alla massima velocità, 12 Mb/secondo

Conformità

- FCC Part 15 Class B, VCCI Class B, NOM/NYCE
- Conformità CE (Classe B), C-Tick, CSA

Caratteristiche supporti

Dimensioni massime rotolo (diametro esterno)

- 57 mm

Larghezza massima supporto

- 25 mm da 60 mm (RW 220)
- 51 mm da 105 mm (RW 420)

Nucleo

- 19 mm o 34,9 mm

Spessore

- 0,05 mm – 0,16 mm

Tipi di supporto

- Stampa termica diretta di cartellini o carta per ricevute, supporti sintetici, supporti patinati resistenti ai raggi UV, supporto per etichette limitato
- Supporti a fogli (RW 420)

Per la massima qualità di stampa e le migliori prestazioni del motore di stampa, si consiglia di utilizzare materiali originali Zebra®.

Font/Grafica/Simboli

Font e set di caratteri

- Font standard: 25 bitmap, 1 scalabile (CG Triumvirate™ Bold Condensed)**
- Font opzionali: bitmap trasferibili e scalabili
- Set di caratteri internazionali (opzionale): Cinese 16x16 (tradiz.), 16x16 (semplificato), 24x24 (semplificato); Giapponese 16x16, 24x24, Arabo/Ebraico

Caratteristiche grafiche

- Supporta font e grafica definiti dall'utente – compresi logo personalizzati

Simboli per codici a barre

- Codici a barre lineari: Codice 39, Codice 93, Codice 128 UCC/EAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14, UPC ed estensioni digitali EAN 2 o 5, Plessey, FIM Postnet, Interlacciato 2 di 5, MSI, Codabar
- Bidimensionali: PDF-417, DataMatrix, Codice Maxi, RSS, Simboli compositi, QR

Opzioni e accessori

- Lettore di nastro magnetico e lettore di smart card certificato EMV
- Caricabatterie a c.a. veloce agli ioni di litio
- Caricabatterie a quattro vie agli ioni di litio
- Contenitore per supporti a fogli (RW 420)
- Caricabatteria per accendisigari dell'auto (per la ricarica su veicolo)
- Alloggiamento per veicoli per trasporto e ricarica
- Kit per montaggio
- Cinghia a tracolla/a mano

- Custodia morbida di protezione
- Sicurezza wireless conforme a: VPN, WPA, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP
- ZebraLink™ Solutions: ZebraDesigner™ Pro, ZebraNet™ Bridge Enterprise, Zebra Universal Driver
- Software Label Vista™ per CPCL nativo

*Le specifiche riguardano i modelli base delle stampanti con caratteristiche standard se non diversamente indicato. Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

**Contiene UFST® di Agfa Monotype Corporation.

© 2006 Zebra Technologies Europe Limited. EPL, Label Vista, ZebraDesigner, ZebraLink, ZebraNet e tutti i nomi di prodotti e numeri sono marchi de Zebra, e Zebra, la rappresentazione della testa della Zebra e ZPL sono marchi registrati de Zebra Technologies Europe Limited. Tutti i diritti riservati. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. CG Triumvirate è un marchio di Agfa Division, Miles Inc. UFST è un marchio registrato di Agfa Monotype Corporation. Tutti i altri marchi sono di proprietà delle rispettive aziende.



R W 2 2 0

R W 4 2 0

Settori di applicazione:

- Vendita al dettaglio: ricevute, riduzione delle code, assistenza clienti, stampa di buoni e tagliandi
- Amministrazione e sicurezza pubblica: contravvenzioni per divieto di sosta e altre infrazioni, erogazione di biglietti per i parcheggi e per il settore dei trasporti

- Venditori esterni: fatture, ricevute di consegna
- Assistenza presso il cliente: rapporti di manutenzione
- Consegne a negozi: bolle di ricevimento merci, ricevute di consegna, accettazione ordini

Massima area di stampa

Larghezza: 56 mm

Lunghezza: continua

Massima area di stampa

Larghezza: 104 mm

Lunghezza: continua

Risoluzione

8 dot al mm (203 dpi)

Risoluzione

8 dot al mm (203 dpi)

Massima velocità di stampa

76,2 mm al secondo

Massima velocità di stampa

76,2 mm al secondo

Memoria

4 MB flash, 8 MB DRAM

Memoria

4 MB flash, 8 MB DRAM

Caratteristiche fisiche

Versione base:

Larghezza: 112 mm

Profondità: 74 mm

Altezza: 173 mm

Peso: 658 g

Caratteristiche fisiche

Versione base:

Larghezza: 160 mm

Profondità: 76 mm

Altezza: 175 mm

Peso: 907 g

Versione con lettore di nastro e di smart card

Larghezza: 112 mm

Profondità: 81,2 mm

Altezza: 173 mm

Peso: 703 g

Versione con lettore di nastro e di smart card

Larghezza: 160 mm

Profondità: 79 mm

Altezza: 175 mm

Peso: 975 g